# M APM21 1-1/4 BSP

Codice articolo: **805200017** / **Maschio**

| | |
|---|---|
| **Sistema di tenuta**<br>Faccia piana | **Diametro nominale**<br>1" |
| **Guarnizione**<br>Nitrile NBR | **Trattamento**<br>Cr3 |
| **Intercambiabilità**<br>ISO 16028 | **Sistema di connessione**<br>Spingere |
| **Sistema di disconnessione**<br>Tirare indietro la ghiera | **Materiale**<br>Acciaio al carbonio |
| **Meccanismo di bloccaggio**<br>Sfere di sicurezza | **Disconnessione in pressione**<br>No |
| **Filettatura**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) | **Connessione con pressione residua**<br>Pressione nel lato maschio |
| **Temperatura**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Applicazioni**<br>Movimento terra, Conciario, Utensili idraulici, Centraline idrauliche, Altro, Banchi prova, Ferroviario, Costruzioni stradali, Movimentazione materiali, Fondazioni, Unità Coil Tubing, Impianti di perforazione, Demolizione, Attrezzature per macchine da costruzione, Attrezzature agricole, Macchine agricole, Costruzioni, Agricoltura, Autocarri e veicoli, Oil & Gas |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 31,5 |
| Portata massima (gpm) | 100,17 |
| Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi) | 4350 |
| Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi) | 4350 |
| Pressione di scoppio - accoppiato (psi) | 11600 |
| Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi) | 14500 |
| Forza di connessione (lbf) | 67,5 |
| Forza di disconnessione (lbf) | 20,25 |
| Versamento (ml) | 0,18 |

| Dimensioni | IMPERIAL |
|---|---|
| Misura del raccordo (A) | 1-1/4" |
| Lunghezza complessiva M+F (in) | (F+D)-0,906 |
| Lunghezza (in) | 4,86 |
| Diametro massimo (in) | 1,42 |
| Peso (lb) | 2,56 |

## Spare kits

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 815700345 | SPARE KIT OR NBR+BK M FF 100 |

## Caps

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 815100015 | PLASTIC CAP M FF100 RED |
| 816005013 | ALUMINUM CAP M FF100 NATURAL |
| 815101015 | PLASTIC CAP M FF100 YELLOW* |
| 815102015 | PLASTIC CAP M FF100 BLUE* |
| 815103015 | PLASTIC CAP M FF100 BLACK* |
| 815104015 | PLASTIC CAP M FF100 GREEN* |
| 815105015 | PLASTIC CAP M FF100 WHITE* |
| 815107013 | PLASTIC CAP M FF100 ORANGE* |
| 815110013 | PLASTIC CAP M FF100 MAGENTA* |

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service