M APM30 1-1/2 NPT

Codice articolo: **805201015** / **Maschio**

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 1-1/2"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3
Intercambiabilità ISO 16028	**Sistema di connessione** Spingere
Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Connessione con pressione residua** Pressione nel lato maschio
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Movimento terra, Conciario, Utensili idraulici, Centraline idrauliche, Altro, Banchi prova, Ferroviario, Costruzioni stradali, Movimentazione materiali, Fondazioni, Unità Coil Tubing, Impianti di perforazione, Demolizione, Attrezzature per macchine da costruzione, Attrezzature agricole, Macchine agricole, Costruzioni, Agricoltura, Autocarri e veicoli, Oil & Gas

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	38
Portata massima (l/min)	750
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	27
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	27
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	80
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	100
Forza di connessione (N)	440
Forza di disconnessione (N)	80
Versamento (ml)	0,4

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	1-1/2"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	(F+D)-28,6
Lunghezza (mm)	146,9
Diametro massimo (mm)	57
Peso (kg)	2,6

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700521	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 112

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100017	ALUMINUM CAP M FF112 RED
815105017	ALUMINUM CAP M FF112 NATURAL
815101017	ALUMINUM CAP M FF112 YELLOW *
815102017	ALUMINUM CAP M FF112 BLUE *
815103017	ALUMINUM CAP M FF112 BLACK *
815104017	ALUMINUM CAP M FF112 GREEN *

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service