
F VEP21P 1-1/4 BSP

Codice articolo: **807200014** / **Femmina**



Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 1"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3 + QPQ
Intercambiabilità Profilo Stucchi VEP	**Sistema di connessione** Avvitare
Sistema di disconnessione Svitare	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio A vite	**Disconnessione in pressione** Sì
Filettatura FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Connessione con pressione residua** Pressione in entrambi i lati
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Acciaierie, Pressofusione, Utensili idraulici, Costruzioni, Autocarri e veicoli, Oil & Gas

Performance	IMPERIAL
Portata massima (gpm)	100,17
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	6815
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	4350
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	17400
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	11600
Versamento (ml)	0,06
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (lbf ft)	6,04
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (lbf ft)	4,27
Coppia di serraggio (lbf ft)	92,13-106,87

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	1-1/4"
Lunghezza complessiva M+F (in)	8,12
Lunghezza (in)	4,2
Diametro massimo (in)	2,75
Peso (lb)	3,72

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
807200015	Maschio	M VEP21P 1-1/4 BSP

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815303134	PLASTIC PLUG F VEP21 BLACK
815305080	ALUMINUM PLUG F VEP21 NATURAL
815300080	ALUMINUM PLUG F VEP21 RED *
815301080	ALUMINUM PLUG F VEP21 YELLOW *
815302080	ALUMINUM PLUG F VEP21 BLUE *
815303080	ALUMINUM PLUG F VEP21 BLACK *
815304080	ALUMINUM PLUG F VEP21 GREEN *

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service