
F VEP45P 2 NPT

Codice articolo: **807201018** / **Femmina**



Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 2"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3 + QPQ
Intercambiabilità Profilo Stucchi VEP	**Sistema di connessione** Avvitare
Sistema di disconnessione Svitare	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio A vite	**Disconnessione in pressione** Sì
Filettatura FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Connessione con pressione residua** Pressione in entrambi i lati
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Acciaierie, Pressofusione, Utensili idraulici, Costruzioni, Autocarri e veicoli, Oil & Gas

Performance	METRIC
Portata massima (l/min)	1000
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	35
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	27
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	110
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	80
Versamento (ml)	0,35
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (Nm)	40
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (Nm)	40
Coppia di serraggio (Nm)	320-350

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	2"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	383,5
Lunghezza (mm)	224,8
Diametro massimo (mm)	200
Peso (kg)	14,76

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
807201019	Maschio	M VEP45P 2 NPT

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815305042	ALUMINUM CAP F VEP45 NATURAL
815300042	ALUMINUM PLUG F VEP45 RED*
815301042	ALUMINUM PLUG F VEP45 YELLOW*
815302042	ALUMINUM PLUG F VEP45 BLUE*
815303042	ALUMINUM PLUG F VEP45 BLACK*
815304042	ALUMINUM PLUG F VEP45 GREEN*

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service