F VEP21P 1-1/4 SAE

Codice articolo: **807204014** / **Femmina**

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 1"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3 + QPQ
Intercambiabilità Profilo Stucchi VEP	**Sistema di connessione** Avvitare
Sistema di disconnessione Svitare	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio A vite	**Disconnessione in pressione** Sì
Filettatura FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Connessione con pressione residua** Pressione in entrambi i lati
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Acciaierie, Pressofusione, Utensili idraulici, Costruzioni, Autocarri e veicoli, Oil & Gas

Performance	METRIC
Portata massima (l/min)	378
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	47
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	30
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	120
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	80
Versamento (ml)	0,06
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (Nm)	8,2
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (Nm)	5,8
Coppia di serraggio (Nm)	125-145

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	1-5/8-12UN
Lunghezza complessiva M+F (mm)	206,2
Lunghezza (mm)	106,8
Diametro massimo (mm)	69,8
Peso (kg)	1,7

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
807204015	Maschio	M VEP21P 1-1/4 SAE

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815303134	PLASTIC PLUG F VEP21 BLACK
815305080	ALUMINUM PLUG F VEP21 NATURAL
815300080	ALUMINUM PLUG F VEP21 RED *
815301080	ALUMINUM PLUG F VEP21 YELLOW *
815302080	ALUMINUM PLUG F VEP21 BLUE *
815303080	ALUMINUM PLUG F VEP21 BLACK *
815304080	ALUMINUM PLUG F VEP21 GREEN *

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service