M VEP45P 2 SAE

Codice articolo: **807204019** / **Maschio**

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 2"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3 + QPQ
Intercambiabilità Profilo Stucchi VEP	**Sistema di connessione** Avvitare
Sistema di disconnessione Svitare	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio A vite	**Disconnessione in pressione** Sì
Filettatura FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Connessione con pressione residua** Pressione in entrambi i lati
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Acciaierie, Pressofusione, Utensili idraulici, Costruzioni, Autocarri e veicoli, Oil & Gas

Performance	IMPERIAL
Portata massima (gpm)	265
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	5075
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	5075
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	15950
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	15950
Versamento (ml)	0,35
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (lbf ft)	29,48
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (lbf ft)	29,48
Coppia di serraggio (lbf ft)	235,84-257,95

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	2-1/2-12UN
Lunghezza complessiva M+F (in)	15,1
Lunghezza (in)	8,6
Diametro massimo (in)	5,71
Peso (lb)	25,72

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
807204018	Femmina	F VEP45P 2 SAE

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700728	SPARE KIT OR NBR+BK M VEP45

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815305043	ALUMINUM CAP M VEP45 NATURAL
815300043	ALUMINUM CAP M VEP45 RED *
815301043	ALUMINUM CAP M VEP45 YELLOW *
815302043	ALUMINUM CAP M VEP45 BLUE *
815303043	ALUMINUM CAP M VEP45 BLACK *
815304043	ALUMINUM CAP M VEP45 GREEN *

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service