M VEP30P 1-1/4 SAE

Codice articolo: **807204027** / **Maschio**

Sistema di tenuta
Faccia piana

Diametro nominale
1-1/2"

Guarnizione
Nitrile NBR

Trattamento
Cr3 + QPQ

Intercambiabilità
Profilo Stucchi VEP

Sistema di connessione
Avvitare

Sistema di disconnessione
Svitare

Materiale
Acciaio al carbonio

Meccanismo di bloccaggio
A vite

Disconnessione in pressione
Sì

Filettatura
FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)

Connessione con pressione residua
Pressione in entrambi i lati

Temperatura
-20 / +100 °C; -4 / +212 °F

Applicazioni
Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Acciaierie, Pressofusione, Utensili idraulici, Costruzioni, Autocarri e veicoli, Oil & Gas

Performance	METRIC
Portata massima (l/min)	750
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	40
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	40
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	110
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	110
Versamento (ml)	0,2
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (Nm)	26
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (Nm)	12,5
Coppia di serraggio (Nm)	155-175

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	1-5/8-12UN
Lunghezza complessiva M+F (mm)	253,9
Lunghezza (mm)	150
Diametro massimo (mm)	89,8
Peso (kg)	3,25

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
807204026	Femmina	F VEP30P 1-1/4 SAE

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700741	SPARE KIT OR NBR+OR HOLDER M VEP30

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815303137	PLASTIC CAP M VEP30 BLACK
815305083	ALUMINUM CAP M VEP30 NATURAL
815300083	ALUMINUM CAP M VEP30 RED*
815301083	ALUMINUM CAP M VEP30 YELLOW*
815302083	ALUMINUM CAP M VEP30 BLUE*
815303083	ALUMINUM CAP M VEP30 BLACK*
815304083	ALUMINUM CAP M VEP30 GREEN*

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service