
M VEP9P 3/8 ORFS BH

Codice articolo: **807213017** / **Maschio**



Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 3/8"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3 + QPQ
Intercambiabilità Profilo Stucchi VEP	**Sistema di connessione** Avvitare
Sistema di disconnessione Svitare	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio A vite	**Disconnessione in pressione** Sì
Filettatura MALE THREAD ORFS BULKHEAD (SAE J1453 or ISO 8434-3)	**Connessione con pressione residua** Pressione in entrambi i lati
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Acciaierie, Pressofusione, Utensili idraulici, Costruzioni, Autocarri e veicoli, Oil & Gas

Performance	METRIC
Portata massima (l/min)	46
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	55
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	55
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	140
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	140
Versamento (ml)	0,04
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (Nm)	2,2
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (Nm)	1,4
Coppia di serraggio (Nm)	56-60

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	3/8"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	195,8
Lunghezza (mm)	116,7
Diametro massimo (mm)	37,8
Peso (kg)	0,39

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
807213016	Femmina	F VEP9P 3/8 ORFS BH

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700736	SPARE KIT OR NBR+BK M VEP9

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815305073	ALUMINUM CAP M VEP9 NATURAL
815300073	ALUMINUM CAP M VEP9 RED*
815301073	ALUMINUM CAP M VEP9 YELLOW*
815302073	ALUMINUM CAP M VEP9 BLUE*
815303073	ALUMINUM CAP M VEP9 BLACK*
815304073	ALUMINUM CAP M VEP9 GREEN*

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service