F VEP17P 1 ORFS BH

Codice articolo: **807213022** / **Femmina**

Stucchi®

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 3/4"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3 + QPQ
Intercambiabilità Profilo Stucchi VEP	**Sistema di connessione** Avvitare
Sistema di disconnessione Svitare	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio A vite	**Disconnessione in pressione** Sì
Filettatura MALE THREAD ORFS BULKHEAD (SAE J1453 or ISO 8434-3)	**Connessione con pressione residua** Pressione in entrambi i lati
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Acciaierie, Pressofusione, Utensili idraulici, Costruzioni, Autocarri e veicoli, Oil & Gas

Performance	METRIC
Portata massima (l/min)	200
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	50
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	33
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	125
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	100
Versamento (ml)	0,01
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (Nm)	5,6
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (Nm)	3,6
Coppia di serraggio (Nm)	90-110

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	1"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	260,5
Lunghezza (mm)	133,4
Diametro massimo (mm)	58,8
Peso (kg)	1,32

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
807213023	Maschio	M VEP17P 1 ORFS BH

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815303132	PLASTIC PLUG F VEP17 BLACK
815305078	ALUMINUM PLUG F VEP17 NATURAL
815300078	ALUMINUM PLUG F VEP17 RED *
815301078	ALUMINUM PLUG F VEP17 YELLOW *
815302078	ALUMINUM PLUG F VEP17 BLUE *
815303078	ALUMINUM PLUG F VEP17 BLACK *
815304078	ALUMINUM PLUG F VEP17 GREEN *

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service