
F VEP45P 2? FPU CODE62 3/4-10UNC 2B*

Codice articolo: **807224020** / **Femmina** / ***Prodotto disponibile su richiesta**



Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 2"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3 + QPQ
Intercambiabilità Profilo Stucchi VEP	**Sistema di connessione** Avvitare
Sistema di disconnessione Svitare	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio A vite	**Disconnessione in pressione** Sì
Filettatura FLANGE PORT - 4 THREADED HOLES (ISO 6162-2 6000 psi & SAE J518)	**Connessione con pressione residua** Pressione in entrambi i lati
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Acciaierie, Pressofusione, Utensili idraulici, Costruzioni, Autocarri e veicoli, Oil & Gas

Performance	METRIC
Portata massima (l/min)	1000
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	35
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	27
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	110
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	80
Versamento (ml)	0,35
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (Nm)	40
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (Nm)	40
Coppia di serraggio (Nm)	320-350

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	2"
Lunghezza (mm)	249,2
Diametro massimo (mm)	145
Peso (kg)	0,24 18,37

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
807224021	Maschio	M VEP45P 2? FPU CODE62 3/4-10UNC 2B

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815305042	ALUMINUM CAP F VEP45 NATURAL
815300042	ALUMINUM PLUG F VEP45 RED **
815301042	ALUMINUM PLUG F VEP45 YELLOW **
815302042	ALUMINUM PLUG F VEP45 BLUE **
815303042	ALUMINUM PLUG F VEP45 BLACK **
815304042	ALUMINUM PLUG F VEP45 GREEN **

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service