

Misura innesto	Sistema di tenuta
1/2*	Faccia piana
Intercambiabilità	Guarnizione
ISO 16028	Nitrile NBR
Sistema di connessione	Sistema di disconnessione
Spingere	Tirare indietro la ghiera
Materiale	Meccanismo di bloccaggio
Acciaio inossidabile	Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza
Disconnessione in pressione No	FILETTATURE FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Connessione con pressione residua	Temperatura
No	-20 / +100 °C; -4 / +212 °F
Applicazioni Oil&Gas, Industria, Raffreddamento, Chimica alimentare	

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	12,5
Portata (I/min)	Da 50 a 150
Portata massima (I/min)	90
Pressione di esercizio massima - accoppiato (Mpa)	33
Pressione di esercizio - disaccoppiato (Mpa)	33
Forza di connessione (N)	165
Forza di disconnessione (N)	58
Versamento (ml)	0,02

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	3/4"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	149,1
Lunghezza (mm)	86,9
Diametro massimo (mm)	40

## Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
808500011	Maschio	M AX13N 3/4 BSP

## Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100004	PLASTIC CAP F FF12 RED
815200004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 RED
816005006	ALUMINUM CAP F FF12 NATURAL
815103004	PLASTIC CAP F FF12 BLACK**
815102004	PLASTIC CAP F FF12 BLUE**
815104004	PLASTIC CAP F FF12 GREEN**
815105004	PLASTIC CAP F FF12 WHITE**
815101004	PLASTIC CAP F FF12 YELLOW**
815203004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 BLACK**
815202004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 BLUE**
815208004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 BROWN**
815204004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 GREEN**
815207004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 ORANGE **
815201004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 YELLOW**

<sup>\*\*</sup>Prodotto disponibile su richiesta