F AX17 3/4 BSP

Codice articolo: **808500114** / **Femmina**

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 3/4"
Guarnizione FKM (VITON)	**Intercambiabilità** ISO 16028
Sistema di connessione Spingere	**Sistema di disconnessione** Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio inossidabile	**Meccanismo di bloccaggio** Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza
Disconnessione in pressione No	**Filettatura** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Connessione con pressione residua No	**Temperatura** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Applicazioni Chimico-farmaceutico, Navale, Dispositivi medicali, Altro, Difesa, Food & Beverage, Conciario, Semiconduttori	

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	19
Portata massima (l/min)	200
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	33
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	33
Forza di connessione (N)	255
Forza di disconnessione (N)	80
Versamento (ml)	0,03

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	3/4"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	167,3
Lunghezza (mm)	103,8
Diametro massimo (mm)	48
Peso (kg)	1,06

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
808500115	Maschio	M AX17 3/4 BSP

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100010	PLASTIC CAP F FF34 RED
815200008	PLASTIC FLIP CAP F FF34 RED
816005010	ALUMINUM CAP F FF34 NATURAL
815101010	PLASTIC CAP F FF34 YELLOW*
815102010	PLASTIC CAP F FF34 BLUE*
815103010	PLASTIC CAP F FF34 BLACK*
815104010	PLASTIC CAP F FF34 GREEN*
815105010	PLASTIC CAP F FF34 WHITE*
815107006	PLASTIC CAP F FF34 ORANGE*
815110006	PLASTIC CAP F FF34 MAGENTA*
815201008	PLASTIC FLIP CAP F FF34 YELLOW*
815202008	PLASTIC FLIP CAP F FF34 BLUE*
815203008	PLASTIC FLIP CAP F FF34 BLACK*
815204008	PLASTIC FLIP CAP F FF34 GREEN*

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service