M AX17 3/4 BSP

Codice articolo: **808500115** / **Maschio**

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 3/4"
Guarnizione FKM (VITON)	**Intercambiabilità** ISO 16028
Sistema di connessione Spingere	**Sistema di disconnessione** Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio inossidabile	**Meccanismo di bloccaggio** Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza
Disconnessione in pressione No	**Filettatura** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Connessione con pressione residua No	**Temperatura** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Applicazioni Chimico-farmaceutico, Navale, Dispositivi medicali, Altro, Difesa, Food & Beverage, Conciario, Semiconduttori	

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	19
Portata massima (l/min)	200
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	33
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	33
Forza di connessione (N)	255
Forza di disconnessione (N)	80
Versamento (ml)	0,03

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	3/4"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	167,3
Lunghezza (mm)	85,7
Diametro massimo (mm)	30
Peso (kg)	0,53

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
808500114	Femmina	F AX17 3/4 BSP

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700253	SPARE KIT OR VITON+BK M FF 34

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100013	PLASTIC CAP M FF34 RED
816005011	ALUMINUM CAP M FF34 NATURAL
815101013	PLASTIC CAP M FF34 YELLOW*
815102013	PLASTIC CAP M FF34 BLUE*
815103013	PLASTIC CAP M FF34 BLACK*
815104013	PLASTIC CAP M FF34 GREEN*
815105013	PLASTIC CAP M FF34 WHITE*
815107031	PLASTIC CAP M FF34 ORANGE*
815110031	PLASTIC CAP M FF34 MAGENTA*

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service