

# F AX21E 1 BSP*

Codice articolo: **808500220** / **Femmina** / ***Prodotto disponibile su richiesta**









| | |
|---|---|
| **Sistema di tenuta**<br>Faccia piana | **Diametro nominale**<br>1" |
| **Guarnizione**<br>EPDM | **Intercambiabilità**<br>ISO 16028 |
| **Sistema di connessione**<br>Spingere | **Sistema di disconnessione**<br>Tirare indietro la ghiera |
| **Materiale**<br>Acciaio inossidabile | **Meccanismo di bloccaggio**<br>Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza |
| **Disconnessione in pressione**<br>No | **Filettatura**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) |
| **Connessione con pressione residua**<br>No | **Temperatura**<br>-40 / +150 °C; -40 / +302 °F |

**Applicazioni**
Pressofusione, Semiconduttori, Conciario, Food & Beverage, Difesa, Laser, Batteria di raffreddamento, Trasmettitori digitali, Stampaggio a iniezione, Data center, Altro, Dispositivi medicali, Navale, Chimico-farmaceutico, Eolico, Banchi prova, Acciaierie, Ferroviario

| Performance | METRIC |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 31,5 |
| Portata massima (l/min) | 378 |
| Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa) | 30 |
| Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa) | 30 |
| Forza di connessione (N) | 285 |
| Forza di disconnessione (N) | 110 |
| Versamento (ml) | 0,03 |

| Dimensioni | METRIC |
|---|---|
| Misura del raccordo (A) | 1" |
| Lunghezza complessiva M+F (mm) | 186,6 |
| Lunghezza (mm) | 107,3 |
| Diametro massimo (mm) | 55 |
| Peso (kg) | 1,52 |

## Prodotti correlati

| Codice prodotto | Tipologia | Nome prodotto |
|---|---|---|
| 808500219 | Maschio | M AX21E 1 BSP |

## Caps

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 815100012 | PLASTIC CAP F FF100 RED |
| 816005012 | ALUMINUM CAP F FF100 NATURAL |
| 815101012 | PLASTIC CAP F FF100 YELLOW** |
| 815102012 | PLASTIC CAP F FF100 BLUE** |
| 815103012 | PLASTIC CAP F FF100 BLACK** |
| 815104012 | PLASTIC CAP F FF100 GREEN** |
| 815105012 | PLASTIC CAP F FF100 WHITE** |
| 815107010 | PLASTIC CAP F FF100 ORANGE** |
| 815110010 | PLASTIC CAP F FF100 MAGENTA** |

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service