# M AX21N S30

Codice articolo: **808509001 / Maschio**

**Sistema di tenuta**
Faccia piana

**Diametro nominale**
1"

**Guarnizione**
Nitrile NBR

**Intercambiabilità**
ISO 16028

**Sistema di connessione**
Spingere

**Sistema di disconnessione**
Tirare indietro la ghiera

**Materiale**
Acciaio inossidabile

**Meccanismo di bloccaggio**
Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza

**Disconnessione in pressione**
No

**Filettatura**
MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)

**Connessione con pressione residua**
No

**Temperatura**
-20 / +100 °C; -4 / +212 °F

**Applicazioni**
Dispositivi medicali, Semiconduttori, Conciario, Food & Beverage, Difesa, Laser, Batteria di raffreddamento, Trasmettitori digitali, Stampaggio a iniezione, Pressofusione, Altro, Navale, Chimico-farmaceutico, Eolico, Banchi prova, Acciaierie, Ferroviario, Data center, Unità Coil Tubing, Impianti di perforazione, Oil & Gas

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 31,5 |
| Portata massima (gpm) | 100,17 |
| Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi) | 4350 |
| Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi) | 4350 |
| Forza di connessione (lbf) | 64,13 |
| Forza di disconnessione (lbf) | 24,75 |
| Versamento (ml) | 0,03 |

| Dimensioni | IMPERIAL |
|---|---|
| Misura del raccordo (A) | M42X2 |
| Lunghezza complessiva M+F (in) | 8,24 |
| Lunghezza (in) | 4,48 |
| Diametro massimo (in) | 2,35 |
| Peso (lb) | 1,96 |

## Prodotti correlati

| Codice prodotto | Tipologia | Nome prodotto |
|---|---|---|
| 808509000 | Femmina | F AX21N S30 |

## Spare kits

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 815700345 | SPARE KIT OR NBR+BK M FF 100 |

## Caps

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 815100015 | PLASTIC CAP M FF100 RED |
| 816005013 | ALUMINUM CAP M FF100 NATURAL |
| 815101015 | PLASTIC CAP M FF100 YELLOW* |
| 815102015 | PLASTIC CAP M FF100 BLUE* |
| 815103015 | PLASTIC CAP M FF100 BLACK* |
| 815104015 | PLASTIC CAP M FF100 GREEN* |
| 815105015 | PLASTIC CAP M FF100 WHITE* |
| 815107013 | PLASTIC CAP M FF100 ORANGE* |
| 815110013 | PLASTIC CAP M FF100 MAGENTA* |

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service