

Misura innesto 3/4"	Sistema di tenuta Faccia piana
Intercambiabilità ISO 16028	Guarnizione Nitrile NBR
Sistema di connessione Spingere	Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio inossidabile	Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza
Disconnessione in pressione No	Filettatura MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)
Connessione con pressione residua No	Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F
Applicazioni Oil&Gas, Industria, Raffreddamento, Chimica alimentare	

Performance	IMPERIAL	Dimensioni	IMPERIAL
ISO DN (mm)	19	Misura del raccordo (A)	M30x2
Portata (gpm)	Da 39,75 a 92,75	Lunghezza complessiva M+F (in)	7,33
Portata massima (gpm)	5,3	Lunghezza (in)	3,89
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	4785	Diametro massimo (in)	1,95
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	4785	Peso (lb)	1,18
Forza di connessione (lbf)	57,38		
Forza di disconnessione (lbf)	18		
Versamento (ml)	0,03		

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
808509002	Femmina	F AX17N S20

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700343	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 34

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100013	PLASTIC CAP M FF34 RED
816005011	ALUMINUM CAP M FF34 NATURAL
815103013	PLASTIC CAP M FF34 BLACK **
815102013	PLASTIC CAP M FF34 BLUE **
815104013	PLASTIC CAP M FF34 GREEN **
815110031	PLASTIC CAP M FF34 MAGENTA **
815107031	PLASTIC CAP M FF34 ORANGE **
815105013	PLASTIC CAP M FF34 WHITE **
815101013	PLASTIC CAP M FF34 YELLOW **

**Prodotto disponibile su richiesta