

<b>Misura innesto</b> 3/8"	<b>Sistema di tenuta</b> Faccia piana
<b>Intercambiabilità</b> ISO 16028	<b>Guarnizione</b> Nitrile NBR
<b>Sistema di connessione</b> Spingere	<b>Sistema di disconnessione</b> Tirare indietro la ghiera
<b>Materiale</b> Acciaio inossidabile	<b>Meccanismo di bloccaggio</b> Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza
<b>Disconnessione in pressione</b> No	<b>Filettatura</b> MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)
<b>Connessione con pressione residua</b> No	<b>Temperatura</b> -20 / +100 °C; -4 / +212 °F
<b>Applicazioni</b> Oil&Gas, Industria, Raffreddamento, Chimica alimentare	

Performance	IMPERIAL	Dimensioni	IMPERIAL
ISO DN (mm)	10	Misura del raccordo (A)	M24X1.5
Portata (gpm)	Da 5,3 a 13,25	Lunghezza complessiva M+F (in)	5,22
Portata massima (gpm)	12,19	Lunghezza (in)	2,85
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	5075	Diametro massimo (in)	1,14
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	5075	Peso (lb)	0,36
Forza di connessione (lbf)	45		
Forza di disconnessione (lbf)	10,13		
Versamento (ml)	0,01		

#### Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
808509004	Femmina	F AX9N S16

#### Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700337	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 38

#### Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100025	PLASTIC CAP M FF38 RED
816005005	ALUMINUM CAP M FF38 NATURAL
815103025	PLASTIC CAP M FF38 BLACK **
815102025	PLASTIC CAP M FF38 BLUE **
815104025	PLASTIC CAP M FF38 GREEN **
815110027	PLASTIC CAP M FF38 MAGENTA BIG RING **
815107027	PLASTIC CAP M FF38 ORANGE BIG RING **
815105025	PLASTIC CAP M FF38 WHITE **
815101025	PLASTIC CAP M FF38 YELLOW **

\*\*Prodotto disponibile su richiesta