
F AX21 S30

Codice articolo: **808509100** / **Femmina**



Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 1"
Guarnizione FKM (VITON)	**Intercambiabilità** ISO 16028
Sistema di connessione Spingere	**Sistema di disconnessione** Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio inossidabile	**Meccanismo di bloccaggio** Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza
Disconnessione in pressione No	**Filettatura** MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)
Connessione con pressione residua No	**Temperatura** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Applicazioni Chimico-farmaceutico, Navale, Dispositivi medicali, Altro, Difesa, Food & Beverage, Conciario, Semiconduttori	

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	31,5
Portata massima (l/min)	378
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	30
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	30
Forza di connessione (N)	285
Forza di disconnessione (N)	110
Versamento (ml)	0,03

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	M42X2
Lunghezza complessiva M+F (mm)	209,3
Lunghezza (mm)	118,3
Diametro massimo (mm)	59,8
Peso (kg)	1,47

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
808509101	Maschio	M AX21 S30

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100012	PLASTIC CAP F FF100 RED
816005012	ALUMINUM CAP F FF100 NATURAL
815101012	PLASTIC CAP F FF100 YELLOW*
815102012	PLASTIC CAP F FF100 BLUE*
815103012	PLASTIC CAP F FF100 BLACK*
815104012	PLASTIC CAP F FF100 GREEN*
815105012	PLASTIC CAP F FF100 WHITE*
815107010	PLASTIC CAP F FF100 ORANGE*
815110010	PLASTIC CAP F FF100 MAGENTA*

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service