F IP100 L28

Codice articolo: **809408036** / **Femmina**

Sistema di tenuta Funghetto	**Diametro nominale** 1"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3
Intercambiabilità ISO 7241 A	**Sistema di connessione** Spingere
Sistema di disconnessione Tirare	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura MALE THREAD METRIC L - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Connessione con pressione residua** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Macchine agricole, Attrezzature agricole, Agricoltura

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	25
Portata massima (gpm)	5,3
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	3625
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	3625
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	11600
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	14500
Forza di connessione (lbf)	67,5
Forza di disconnessione (lbf)	15,75
Versamento (ml)	13

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	M36X2
Lunghezza complessiva M+F (in)	5,61
Lunghezza (in)	4,13
Diametro massimo (in)	2,13
Peso (lb)	1,85

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700932	SPARE KIT OR NBR+BK F IP100

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000008	PLASTIC PLUG F ISO-A/IR100 RED
815001018	PLASTIC PLUG F ISO-A 100 YELLOW *
815002018	PLASTIC PLUG F ISO-A 100 BLUE *
815003018	PLASTIC PLUG F ISO-A 100 BLACK *
815004018	PLASTIC PLUG F ISO-A 100 GREEN *
815005018	PLASTIC PLUG F ISO-A 100 WHITE *

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service