

M I34 L18 SCHOTT

Codice articolo: **809410027** / **Maschio**





Sistema di tenuta Funghetto	**Diametro nominale** 3/4"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3
Intercambiabilità ISO 7241 A	**Sistema di connessione** Spingere
Sistema di disconnessione Tirare	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura MALE THREAD METRIC L SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Connessione con pressione residua** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Macchine agricole, Attrezzature agricole, Agricoltura

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	19
Portata massima (gpm)	39,22
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	3625
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	3625
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	13050
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	14500
Forza di connessione (lbf)	29,25
Forza di disconnessione (lbf)	15,75
Versamento (ml)	5,2

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	M26x1.5
Lunghezza complessiva M+F (in)	4,74
Lunghezza (in)	2,95
Diametro massimo (in)	1,57
Peso (lb)	0,61

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000007	PLASTIC CAP M ISO-A/IR34 RED
815001007	PLASTIC CAP M IR34 YELLOW*
815002007	PLASTIC CAP M IR34 BLUE*
815003007	PLASTIC CAP M IR34 BLACK*
815004007	PLASTIC CAP M IR34 GREEN*
815005007	PLASTIC CAP M IR34 WHITE*
815009017	PLASTIC CAP M ISO-A 34 GREY*

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service