# F IP100 L18 SCHOTT*

Codice articolo: **809410032** / **Femmina** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

| | |
|---|---|
| **Sistema di tenuta**<br>Funghetto | **Diametro nominale**<br>1" |
| **Guarnizione**<br>Nitrile NBR | **Trattamento**<br>Cr3 |
| **Intercambiabilità**<br>ISO 7241 A | **Sistema di connessione**<br>Spingere |
| **Sistema di disconnessione**<br>Tirare | **Materiale**<br>Acciaio al carbonio |
| **Meccanismo di bloccaggio**<br>Sfere di sicurezza | **Disconnessione in pressione**<br>No |
| **Filettatura**<br>MALE THREAD METRIC L SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 2353) | **Connessione con pressione residua**<br>No |
| **Temperatura**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Applicazioni**<br>Macchine agricole, Attrezzature agricole, Agricoltura |

| Performance | METRIC |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 25 |
| Portata massima (l/min) | 200 |
| Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa) | 25 |
| Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa) | 25 |
| Pressione di scoppio - accoppiato (MPa) | 80 |
| Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa) | 100 |
| Forza di connessione (N) | 300 |
| Forza di disconnessione (N) | 70 |
| Versamento (ml) | 1,3 |

| Dimensioni | METRIC |
|---|---|
| Misura del raccordo (A) | M26x1.5 |
| Lunghezza complessiva M+F (mm) | 138,6 |
| Lunghezza (mm) | 123 |
| Diametro massimo (mm) | 54 |
| Peso (kg) | 0,89 |

## Spare kits

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 815700932 | SPARE KIT OR NBR+BK F IP100 |

## Caps

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 815000008 | PLASTIC PLUG F ISO-A/IR100 RED |
| 815001018 | PLASTIC PLUG F ISO-A 100 YELLOW ** |
| 815002018 | PLASTIC PLUG F ISO-A 100 BLUE ** |
| 815003018 | PLASTIC PLUG F ISO-A 100 BLACK ** |
| 815004018 | PLASTIC PLUG F ISO-A 100 GREEN ** |
| 815005018 | PLASTIC PLUG F ISO-A 100 WHITE ** |

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service