
# F IP12 S16 SCHOTT

Codice articolo: **809411006** / **Femmina**




| | |
|---|---|
| **Sistema di tenuta**<br>Funghetto | **Diametro nominale**<br>1/2" |
| **Guarnizione**<br>Nitrile NBR | **Trattamento**<br>Cr3 |
| **Intercambiabilità**<br>ISO 7241 A | **Sistema di connessione**<br>Spingere |
| **Sistema di disconnessione**<br>Tirare | **Materiale**<br>Acciaio al carbonio |
| **Meccanismo di bloccaggio**<br>Sfere di sicurezza | **Disconnessione in pressione**<br>No |
| **Filettatura**<br>MALE THREAD METRIC S SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 8353) | **Connessione con pressione residua**<br>No |
| **Temperatura**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Applicazioni**<br>Macchine agricole, Attrezzature agricole, Agricoltura |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 12,5 |
| Portata massima (gpm) | 23,85 |
| Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi) | 3625 |
| Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi) | 3625 |
| Pressione di scoppio - accoppiato (psi) | 13050 |
| Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi) | 14500 |
| Forza di connessione (lbf) | 20,25 |
| Forza di disconnessione (lbf) | 18 |
| Versamento (ml) | 1,8 |

| Dimensioni | IMPERIAL |
|---|---|
| Misura del raccordo (A) | M24X1.5 |
| Lunghezza complessiva M+F (in) | 5,39 |
| Lunghezza (in) | 3,29 |
| Diametro massimo (in) | 1,5 |
| Peso (lb) | 0,67 |

## Spare kits

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 815700928 | SPARE KIT OR NBR+BK F IP12 |

## Caps

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 815000004 | PLASTIC PLUG F ISO-A/IR12 RED |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service