

M I38 M16x1.5 DIN3852-1-Y*

Codice articolo: 809412009 / Maschio / *Prodotto disponibile su richiesta



Misura innesto 3/8"	Sistema di tenuta Funghetto
Intercambiabilità ISO 7241 A	Guarnizione Nitrile NBR
Sistema di connessione Spingere	Sistema di disconnessione Tirare
Materiale Acciaio al carbonio	Trattamento Cr3
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza	Disconnessione in pressione No
Filettatura FEMALE THREAD METRIC	Connessione con pressione residua No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Applicazioni Agricoltura, Industria

Performance	METRIC	Dimensioni	METRIC
ISO DN (mm)	10	Misura del raccordo (A)	M16x1.5
Portata (l/min)	Da 20 a 50	Lunghezza complessiva M+F (mm)	97,2
Portata massima (l/min)	46	Lunghezza (mm)	48,3
Pressione di esercizio massima - accoppiato (Mpa)	30	Diametro massimo (mm)	24
Pressione di esercizio - disaccoppiato (Mpa)	30	Peso (kg)	0,08
Pressione di scoppio - accoppiato (Mpa)	100		
Pressione di scoppio - disaccoppiato (Mpa)	100		
Forza di connessione (N)	75		
Forza di disconnessione (N)	30		
Versamento (ml)	1,2		

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
81500003	PLASTIC CAP M ISO-A/IR38 RED
815003003	PLASTIC CAP M IR38 BLACK**
815002003	PLASTIC CAP M IR38 BLUE**
815004003	PLASTIC CAP M IR38 GREEN**
815005003	PLASTIC CAP M IR38 WHITE**
815007015	PLASTIC CAP M ISO-A 38 ORANGE**
815001015	PLASTIC CAP M ISO-A 38 YELLOW**

**Prodotto disponibile su richiesta