

F IP12 M22x1.5 EXT DIN3852-1-A*

Codice articolo: 809415000 / Femmina / *Prodotto disponibile su richiesta



Misura innesto 1/2"	Sistema di tenuta Funghetto
Intercambiabilità ISO 7241 A	Guarnizione Nitrile NBR
Sistema di connessione Spingere	Sistema di disconnessione Tirare
Materiale Acciaio al carbonio	Trattamento Cr3
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza	Disconnessione in pressione No
Filettatura MALE THREAD METRIC DIN3852-1-A	Connessione con pressione residua No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Applicazioni Agricoltura, Industria

Performance	METRIC	Dimensioni	METRIC
ISO DN (mm)	12,5	Misura del raccordo (A)	M22x1.5
Portata (l/min)	Da 50 a 150	Lunghezza complessiva M+F (mm)	113
Portata massima (l/min)	90	Lunghezza (mm)	71,6
Pressione di esercizio massima - accoppiato (Mpa)	25	Diametro massimo (mm)	38
Pressione di esercizio - disaccoppiato (Mpa)	25	Peso (kg)	0,28
Pressione di scoppio - accoppiato (Mpa)	90		
Pressione di scoppio - disaccoppiato (Mpa)	100		
Forza di connessione (N)	90		
Forza di disconnessione (N)	80		
Versamento (ml)	1,8		

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700928	SPARE KIT OR NBR+BK F IP12

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000004	PLASTIC PLUG F ISO-A/IR12 RED