
M VD38 3/8 BSP E DIN 3852-2-A*

Codice articolo: **809500013** / **Maschio** / ***Prodotto disponibile su richiesta**





Sistema di tenuta Funghetto	**Diametro nominale** 3/8"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3
Intercambiabilità ISO 14541	**Sistema di connessione** Avvitare
Sistema di disconnessione Svitare	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio A vite	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Connessione con pressione residua** Pressione in un lato
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Utensili idraulici, Costruzioni, Autocarri e veicoli

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	10
Portata massima (l/min)	46
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	45
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	45
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	140
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	140
Versamento (ml)	1
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (Nm)	1
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (Nm)	0,5

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	3/8"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	102
Lunghezza (mm)	63
Diametro massimo (mm)	34
Peso (kg)	0,18

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
809500012	Femmina	F VD38 3/8 BSP E DIN 3852-2-A

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
814900003	PLASTIC CAP M VD38 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service