



ISOMETRIC VIEW
Scale 1:1



Performance

	METRIC
ISO DN (mm)	20
Portata (l/min)	Da 50 a 150
Portata massima (l/min)	148
Pressione di esercizio massima - accoppiato (Mpa)	40
Pressione di esercizio - disaccoppiato (Mpa)	40
Pressione di scoppio - accoppiato (Mpa)	100
Pressione di scoppio - disaccoppiato (Mpa)	100
Versamento (ml)	5
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (Nm)	2,5
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (Nm)	2,2

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
809509016	Femmina	F VD34 S20

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
814900007	PLASTIC CAP M VD34 RED

Misura innesto 3/4"	Sistema di tenuta Funghetto
Interambiabilità ISO 14541	Guarnizione Nitrile NBR
Sistema di connessione Avvitare	Sistema di disconnessione Svitare
Materiale Acciaio al carbonio	Trattamento Cr3
Meccanismo di bloccaggio A vite	Disconnessione in pressione No
Filettatura MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	Connessione con pressione residua Pressione in un lato
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Applicazioni Movimento terra, Veicoli, Attrezzature idrauliche

Dimensioni

	METRIC
Misura del raccordo (A)	M30x2
Lunghezza complessiva M+F (mm)	126,5
Lunghezza (mm)	74,4
Diametro massimo (mm)	48
Peso (kg)	0,42