
M VD114 S38

Codice articolo: **809509029** / **Maschio**



Sistema di tenuta Funghetto	**Diametro nominale** 1-1/4"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3
Intercambiabilità ISO 14541	**Sistema di connessione** Avvitare
Sistema di disconnessione Svitare	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio A vite	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Connessione con pressione residua** Pressione in un lato
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Utensili idraulici, Costruzioni, Autocarri e veicoli

Performance	METRIC
Portata massima (l/min)	378
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	30
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	30
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	100
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	100
Versamento (ml)	51
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (Nm)	5
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (Nm)	5

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	M52X2
Lunghezza complessiva M+F (mm)	187
Lunghezza (mm)	120
Diametro massimo (mm)	CH85 80**
Peso (kg)	2,41

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
809509028	Femmina	F VD114 S38

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
814900019	PLASTIC CAP M VD114 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service