
M VD38 L8 SCHOTT

Codice articolo: **809510015** / **Maschio**





Sistema di tenuta Funghetto	**Diametro nominale** 3/8"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3
Intercambiabilità ISO 14541	**Sistema di connessione** Avvitare
Sistema di disconnessione Svitare	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio A vite	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura MALE THREAD METRIC L SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Connessione con pressione residua** Pressione in un lato
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Utensili idraulici, Costruzioni, Autocarri e veicoli

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	10
Portata massima (l/min)	46
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	45
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	45
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	140
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	140
Versamento (ml)	1
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (Nm)	1
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (Nm)	0,5

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	M14x1.5
Lunghezza (mm)	73,5
Diametro massimo (mm)	34
Peso (kg)	0,17

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
809510014	Femmina	F VD38 L8 SCHOTT

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
814900003	PLASTIC CAP M VD38 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service