
M VD34 S16 SCHOTT

Codice articolo: **809511015** / **Maschio**



Sistema di tenuta Funghetto	**Diametro nominale** 3/4"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3
Intercambiabilità ISO 14541	**Sistema di connessione** Avvitare
Sistema di disconnessione Svitare	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio A vite	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura MALE THREAD METRIC S SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 8353)	**Connessione con pressione residua** Pressione in un lato
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Utensili idraulici, Costruzioni, Autocarri e veicoli

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	20
Portata massima (l/min)	148
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	40
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	40
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	100
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	100
Versamento (ml)	5
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (Nm)	2,5
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (Nm)	2,2

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	M24X1.5
Lunghezza complessiva M+F (mm)	152,5
Lunghezza (mm)	87,4
Diametro massimo (mm)	49,5
Peso (kg)	0,47

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
809511014	Femmina	F VD34 S16 SCHOTT

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
814900007	PLASTIC CAP M VD34 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service