M VR100 L18

Codice articolo: **809608009** / **Maschio**

Sistema di tenuta Faccia piana non spill	**Diametro nominale** 1"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3
Intercambiabilità Innesti simili (tipo "Rohrleitung")	**Sistema di connessione** Avvitare
Sistema di disconnessione Svitare	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio A vite	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura MALE THREAD METRIC L - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Connessione con pressione residua** Pressione in un lato
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Costruzioni, Autocarri e veicoli

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	25
Portata massima (gpm)	100,17
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	4350
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	2900
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	14500
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	11600
Versamento (ml)	1
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (lbf ft)	3,17
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (lbf ft)	1,84

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	M26x1.5
Lunghezza complessiva M+F (in)	6,87
Lunghezza (in)	4,21
Diametro massimo (in)	2,52
Peso (lb)	2,91

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
809608008	Femmina	F VR100 L18

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
814906019	ALUMINUM CAP M VR100 NATURAL

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service