
M VR34 L18

Codice articolo: **809608019** / **Maschio**



Sistema di tenuta Faccia piana non spill	**Diametro nominale** 3/4"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3
Intercambiabilità Innesti simili (tipo "Rohrleitung")	**Sistema di connessione** Avvitare
Sistema di disconnessione Svitare	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio A vite	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura MALE THREAD METRIC L - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Connessione con pressione residua** Pressione in un lato
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Costruzioni, Autocarri e veicoli

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	20
Portata massima (l/min)	212
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	35
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	20
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	140
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	70
Versamento (ml)	0,4
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (Nm)	2,2
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (Nm)	1,7

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	M26x1.5
Lunghezza complessiva M+F (mm)	150,1
Lunghezza (mm)	84,1
Diametro massimo (mm)	68
Peso (kg)	0,85

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
809608018	Femmina	F VR34 L18

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
814906017	ALUMINUM CAP M VR34 NATURAL

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service