F VR38 S14

Codice articolo: **809609006** / **Femmina**



Misura innesto 3/8"	**Sistema di tenuta** Faccia piana non spill
Intercambiabilità Innesti simili (tipo "Rohrleitung")	**Guarnizione** Nitrile NBR
Sistema di connessione Avvitare	**Sistema di disconnessione** Svitare
Materiale Acciaio al carbonio	**Trattamento** Cr3
Meccanismo di bloccaggio A vite	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Connessione con pressione residua** Pressione in un lato
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Movimento terra, Veicoli, Attrezzature idrauliche

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	10
Portata (gpm)	Da 5,3 a 13,25
Portata massima (gpm)	12,19
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	5800
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	5800
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	23200
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	14500
Versamento (ml)	0,01
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (lbf ft)	1,47
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (lbf ft)	1,33

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	M22x1.5
Lunghezza complessiva M+F (in)	4,47
Lunghezza (in)	2,48
Diametro massimo (in)	1,63
Peso (lb)	0,54

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
809609007	Maschio	M VR38 S14

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700902	SPARE KIT OR NBR+BK F VR38

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
814900012	PLASTIC CAP F VR38 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service