

Misura innesto 3/8"	Sistema di tenuta Faccia piana non spill
Intercambiabilità Innesti simili (tipo "Rohrleitung")	Guarnizione Nitrile NBR
Sistema di connessione Avvitare	Sistema di disconnessione Svitare
Materiale Acciaio al carbonio	Trattamento Cr3
Meccanismo di bloccaggio A vite	Disconnessione in pressione No
Filettatura MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	Connessione con pressione residua Pressione in un lato
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Applicazioni Movimento terra, Veicoli, Attrezzature idrauliche

Performance	METRIC	Dimensioni	METRIC
ISO DN (mm)	10	Misura del raccordo (A)	M22x1,5
Portata (l/min)	Da 20 a 50	Lunghezza complessiva M+F (mm)	113,5
Portata massima (l/min)	46	Lunghezza (mm)	64,6
Pressione di esercizio massima - accoppiato (Mpa)	40	Diametro massimo (mm)	38,7
Pressione di esercizio - disaccoppiato (Mpa)	20	Peso (kg)	0,29
Pressione di scoppio - accoppiato (Mpa)	160		
Pressione di scoppio - disaccoppiato (Mpa)	70		
Versamento (ml)	0,01		
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (Nm)	2		
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (Nm)	1,8		

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
809609006	Femmina	F VR38 S14

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
814900013	PLASTIC CAP M VR38 RED