
F VR100 S25

Codice articolo: **809609010** / **Femmina**



Scale 1:2



Sistema di tenuta Faccia piana non spill	**Diametro nominale** 1"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3
Intercambiabilità Innesti simili (tipo "Rohrleitung")	**Sistema di connessione** Avvitare
Sistema di disconnessione Svitare	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio A vite	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Connessione con pressione residua** Pressione in un lato
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Costruzioni, Autocarri e veicoli

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	25
Portata massima (l/min)	378
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	30
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	30
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	100
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	100
Versamento (ml)	1
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (Nm)	4,3
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (Nm)	2,5

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	M36X2
Lunghezza complessiva M+F (mm)	186,5
Lunghezza (mm)	102,2
Diametro massimo (mm)	62,2
Peso (kg)	1,01

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
809609011	Maschio	M VR100 S25

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700916	SPARE KIT OR NBR+BK F VR100

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
814906018	ALUMINUM CAP F VR100 NATURAL

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service