

F A7ZNSS 1/4 BSP*

Codice articolo: 809700054 / Femmina / *Prodotto disponibile su richiesta



Misura innesto 1/4"	Sistema di tenuta Faccia piana
Intercambiabilità ISO 16028	Guarnizione Nitrile NBR
Sistema di connessione Spingere	Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio al carbonio	Trattamento Zn-Ni
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza	Disconnessione in pressione No
Filettatura FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	Connessione con pressione residua No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Applicazioni Movimento terra, Agricoltura, Veicoli, Oil&Gas, Industria, Attrezzature idrauliche

Performance	METRIC	Dimensioni	METRIC
ISO DN (mm)	6,3	Misura del raccordo (A)	1/4"
Portata (l/min)	Da 20 a 50	Lunghezza complessiva M+F (mm)	90,2
Portata massima (l/min)	24	Lunghezza (mm)	53,1
Pressione di esercizio massima - accoppiato (Mpa)	42	Diametro massimo (mm)	28
Pressione di esercizio - disaccoppiato (Mpa)	42	Peso (kg)	0,18
Pressione di scoppio - accoppiato (Mpa)	126		
Pressione di scoppio - disaccoppiato (Mpa)	126		
Forza di connessione (N)	150		
Forza di disconnessione (N)	45		
Versamento (ml)	0,01		

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100000	PLASTIC CAP F FF14 RED
816005002	ALUMINUM CAP F FF14 NATURAL
815103000	PLASTIC CAP F FF14 BLACK**
815102000	PLASTIC CAP F FF14 BLUE**
815104000	PLASTIC CAP F FF14 GREEN**
815110000	PLASTIC CAP F FF14 MAGENTA**
815107000	PLASTIC CAP F FF14 ORANGE**
815105000	PLASTIC CAP F FF14 WHITE**
815101000	PLASTIC CAP F FF14 YELLOW**

**Prodotto disponibile su richiesta