



Misura innesto 1/2"	Sistema di tenuta Faccia piana
Interambiabilità ISO 16028	Guarnizione Nitrile NBR
Sistema di connessione Spingere	Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio al carbonio	Trattamento Zn-Ni
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza	Disconnessione in pressione No
Filettatura MALE THREAD METRIC L SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 2353)	Connessione con pressione residua No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Applicazioni Movimento terra, Agricoltura, Veicoli, Oil&Gas, Industria, Attrezzature idrauliche

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	12,5
Portata (l/min)	Da 50 a 150
Portata massima (l/min)	90
Pressione di esercizio massima - accoppiato (Mpa)	33
Pressione di esercizio - disaccoppiato (Mpa)	33
Pressione di scoppio - accoppiato (Mpa)	100
Pressione di scoppio - disaccoppiato (Mpa)	100
Forza di connessione (N)	190
Forza di disconnessione (N)	50
Versamento (ml)	0,02

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	M30x2
Lunghezza complessiva M+F (mm)	178,8
Lunghezza (mm)	94
Diametro massimo (mm)	24,5
Peso (kg)	0,3

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
809710004	Femmina	F A13ZN L22 SCHOTT

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700339	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 12

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100029	PLASTIC CAP M FF12 RED
816005007	ALUMINUM CAP M FF12 NATURAL
815103029	PLASTIC CAP M FF12 BLACK **
815102029	PLASTIC CAP M FF12 BLUE **
815104029	PLASTIC CAP M FF12 GREEN **
815106031	PLASTIC CAP M FF12 GREEN RAL 6003 BIG RING **
815105029	PLASTIC CAP M FF12 WHITE **
815101029	PLASTIC CAP M FF12 YELLOW **

**Prodotto disponibile su richiesta