

Misura innesto 3/8"	Sistema di tenuta Faccia piana
Intercambiabilità ISO 16028	Guarnizione Nitrile NBR
Sistema di connessione Spingere	Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio al carbonio	Trattamento Zn-Ni
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza	Disconnessione in pressione No
Filettatura MALE THREAD METRIC L SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 2353)	Connessione con pressione residua No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Applicazioni Movimento terra, Agricoltura, Veicoli, Oil&Gas, Industria, Attrezzature idrauliche

Performance	METRIC	Dimensioni	METRIC
ISO DN (mm)	10	Misura del raccordo (A)	M16x1.5
Portata massima (l/min)	46	Lunghezza complessiva M+F (mm)	149,1
Pressione di esercizio massima - accoppiato (Mpa)	35	Lunghezza (mm)	84,6
Pressione di esercizio - disaccoppiato (Mpa)	35	Diametro massimo (mm)	32
Pressione di scoppio - accoppiato (Mpa)	100	Peso (kg)	0,27
Pressione di scoppio - disaccoppiato (Mpa)	100		
Forza di connessione (N)	170		
Forza di disconnessione (N)	40		
Versamento (ml)	0,01		

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100002	PLASTIC CAP F FF38 RED
815200002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 RED
816005004	ALUMINUM CAP F FF38 NATURAL
815101002	PLASTIC CAP F FF38 YELLOW**
815102002	PLASTIC CAP F FF38 BLUE**
815103002	PLASTIC CAP F FF38 BLACK**
815104002	PLASTIC CAP F FF38 GREEN**
815107002	PLASTIC CAP F FF38 ORANGE**
815110002	PLASTIC CAP F FF38 MAGENTA**
815201002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 YELLOW**
815202002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 BLUE**
815203002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 BLACK**
815204002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 GREEN**

**Prodotto disponibile su richiesta