

Misura innesto 3/8"	Sistema di tenuta Faccia piana
Intercambiabilità ISO 16028	Guarnizione Nitrile NBR
Sistema di connessione Spingere	Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio al carbonio	Trattamento Zn-Ni
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza	Disconnessione in pressione No
Filettatura MALE THREAD METRIC L SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 2353)	Connessione con pressione residua No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Applicazioni Movimento terra, Agricoltura, Veicoli, Oil&Gas, Industria, Attrezzature idrauliche

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	10
Portata massima (gpm)	12,19
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	5075
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	5075
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	14500
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	14500
Forza di connessione (lbf)	38,25
Forza di disconnessione (lbf)	9
Versamento (ml)	0,01

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	M16x1.5
Lunghezza complessiva M+F (in)	5,87
Lunghezza (in)	3,33
Diametro massimo (in)	1,26
Peso (lb)	0,6

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100002	PLASTIC CAP F FF38 RED
815200002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 RED
816005004	ALUMINUM CAP F FF38 NATURAL
815101002	PLASTIC CAP F FF38 YELLOW**
815102002	PLASTIC CAP F FF38 BLUE**
815103002	PLASTIC CAP F FF38 BLACK**
815104002	PLASTIC CAP F FF38 GREEN**
815107002	PLASTIC CAP F FF38 ORANGE**
815110002	PLASTIC CAP F FF38 MAGENTA**
815201002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 YELLOW**
815202002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 BLUE**
815203002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 BLACK**
815204002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 GREEN**

**Prodotto disponibile su richiesta