



Misura innesto 3/8"	Sistema di tenuta Faccia piana
Interambiabilità ISO 16028	Guarnizione Nitrile NBR
Sistema di connessione Spingere	Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio al carbonio	Trattamento Zn-Ni
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza	Disconnessione in pressione No
Filettatura MALE THREAD METRIC S SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 8353)	Connessione con pressione residua No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Applicazioni Movimento terra, Agricoltura, Veicoli, Oil&Gas, Industria, Attrezzature idrauliche

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	10
Portata (gpm)	Da 5,3 a 13,25
Portata massima (gpm)	12,19
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	5075
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	5075
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	14500
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	14500
Forza di connessione (lbf)	38,25
Forza di disconnessione (lbf)	9
Versamento (ml)	0,01

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	M24X1.5
Lunghezza complessiva M+F (in)	5,99
Lunghezza (in)	3,29
Diametro massimo (in)	1,14
Peso (lb)	0,42

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
809711002	Femmina	F A9ZN S16 SCHOTT

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700337	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 38

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100025	PLASTIC CAP M FF38 RED
816005005	ALUMINUM CAP M FF38 NATURAL
815103025	PLASTIC CAP M FF38 BLACK **
815102025	PLASTIC CAP M FF38 BLUE **
815104025	PLASTIC CAP M FF38 GREEN **
815110027	PLASTIC CAP M FF38 MAGENTA BIG RING **
815107027	PLASTIC CAP M FF38 ORANGE BIG RING **
815105025	PLASTIC CAP M FF38 WHITE **
815101025	PLASTIC CAP M FF38 YELLOW **

**Prodotto disponibile su richiesta