



Misura innesto 1"	Sistema di tenuta Funghetto
Intercambiabilità Innesti simili (Oil&Gas)	Guarnizione Nitrile NBR
Sistema di connessione Avvitare	Sistema di disconnessione Svitare
Materiale Acciaio al carbonio	Trattamento Cr3
Meccanismo di bloccaggio A vite	Disconnessione in pressione No
Filettatura FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	Connessione con pressione residua Pressione in un lato
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Applicazioni Movimento terra, Oil&Gas

Performance

	IMPERIAL
ISO DN (mm)	25
Portata (gpm)	Da 92,75 a 159
Portata massima (gpm)	100,17
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	5002,5
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	5002,5
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	19995,5
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	14500
Versamento (ml)	21,2
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (lbf ft)	1,18
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (lbf ft)	0,81

Dimensioni

	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	1"
Lunghezza complessiva M+F (in)	6,02
Lunghezza (in)	4,17
Diametro massimo (in)	2,25
Peso (lb)	1,23 2,58

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
811200001	Coupler	M/COUPLER VOF100 BSP

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700958	SPARE KIT OR NBR+BK F VOF100
815700959	SPARE KIT INTERNAL PARTS F-M VOF100

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815405010	ALUMINUM CAP N VOF100 NATURAL