



Scala 1:1

Misura innesto 1/2"	Sistema di tenuta Funghetto
Interambiabilità Innesti simili (Nordic)	Guarnizione Nitrile NBR
Sistema di connessione Tirare indietro la ghiera e spingere	Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio al carbonio	Trattamento Zn-Ni
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Ghiera di sicurezza	Disconnessione in pressione No
Filettatura FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	Connessione con pressione residua Pressione in un lato
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Applicazioni Movimento terra, Agricoltura, Veicoli, Attrezzature idrauliche

Performance

IMPERIAL

ISO DN (mm)	12,5
Portata (gpm)	Da 13,25 a 39,75
Portata massima (gpm)	23,85
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	4785
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	3625
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	15950
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	14500
Forza di connessione (lbf)	27
Forza di disconnessione (lbf)	7,88
Versamento (ml)	3,5

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
812100012	Femmina	F IRC12PC BSP

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000047	PLASTIC CAP M IRC12 RED
815009047	PLASTIC CAP M IRC12 GREY*

*Prodotto disponibile su richiesta

Dimensioni

IMPERIAL

Misura del raccordo (A)	1/2"
Lunghezza complessiva M+F (in)	3,35
Lunghezza (in)	1,67
Diametro massimo (in)	0,97
Peso (lb)	0,22