



| | |
|---|---|
| Misura innesto 3/8" | Sistema di tenuta Funghetto |
| Intercambiabilità Innesti simili (Nordic) | Guarnizione Nitrile NBR |
| Sistema di connessione Tirare indietro la ghiera e spingere | Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera |
| Materiale Acciaio al carbonio | Trattamento Zn-Ni |
| Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Ghiera di sicurezza | Disconnessione in pressione No |
| Filettatura FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) | Connessione con pressione residua No |
| Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F | Applicazioni Movimento terra, Agricoltura, Veicoli, Attrezzature idrauliche |

Performance

| | METRIC |
|---|--------|
| ISO DN (mm) | 10 |
| Portata massima (l/min) | 46 |
| Pressione di esercizio massima - accoppiato (Mpa) | 35 |
| Pressione di esercizio - disaccoppiato (Mpa) | 28 |
| Pressione di scoppio - accoppiato (Mpa) | 130 |
| Pressione di scoppio - disaccoppiato (Mpa) | 110 |
| Forza di connessione (N) | 90 |
| Forza di disconnessione (N) | 35 |
| Versamento (ml) | 2,5 |

Prodotti correlati

| Codice prodotto | Tipologia | Nome prodotto |
|-----------------|-----------|-----------------|
| 812100021 | Maschio | M IRC38PLZN BSP |

Spare kits

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|-----------------|-----------------------------|
| 815700702 | SPARE KIT OR NBR+BK F IRC38 |

Caps

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|-----------------|-------------------------|
| 815000044 | PLASTIC CAP F IRC38 RED |

Dimensioni

| | METRIC |
|--------------------------------|--------|
| Misura del raccordo (A) | 3/8" |
| Lunghezza complessiva M+F (mm) | 76,4 |
| Lunghezza (mm) | 61,6 |
| Diametro massimo (mm) | 35 |
| Peso (kg) | 0,22 |