



Misura innesto 3/4"	Sistema di tenuta Funghetto
Intercambiabilità Innesti simili (Nordic)	Guarnizione Nitrile NBR
Sistema di connessione Tirare indietro la ghiera e spingere	Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio al carbonio	Trattamento Zn-Ni
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Ghiera di sicurezza	Disconnessione in pressione No
Filettatura FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	Connessione con pressione residua No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Applicazioni Movimento terra, Agricoltura, Veicoli, Attrezzature idrauliche

Performance

METRIC

ISO DN (mm)	20
Portata (l/min)	Da 150 a 350
Portata massima (l/min)	212
Pressione di esercizio massima - accoppiato (Mpa)	33
Pressione di esercizio - disaccoppiato (Mpa)	25
Pressione di scoppio - accoppiato (Mpa)	100
Pressione di scoppio - disaccoppiato (Mpa)	80
Forza di connessione (N)	170
Forza di disconnessione (N)	45
Versamento (ml)	15

Dimensioni

METRIC

Misura del raccordo (A)	3/4"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	94,6
Lunghezza (mm)	76,2
Diametro massimo (mm)	52
Peso (kg)	0,58

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
812100025	Maschio	M IRC34PLZN BSP

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700706	SPARE KIT OR NBR+BK F IRC34

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000048	PLASTIC CAP F IRC34 RED