
# M IRC38PC NPTF

Codice articolo: **812102011** / **Maschio**







| | |
|---|---|
| **Sistema di tenuta**<br>Funghetto | **Diametro nominale**<br>3/8" |
| **Guarnizione**<br>Nitrile NBR | **Trattamento**<br>Zn-Ni |
| **Intercambiabilità**<br>Innesti simili (Nordic) | **Sistema di connessione**<br>Tirare indietro la ghiera e spingere |
| **Sistema di disconnessione**<br>Tirare indietro la ghiera | **Materiale**<br>Acciaio al carbonio |
| **Meccanismo di bloccaggio**<br>Sfere di sicurezza + Ghiera di sicurezza | **Disconnessione in pressione**<br>No |
| **Filettatura**<br>FEMALE THREAD NPTF (ANSI B.1.20.3) | **Connessione con pressione residua**<br>Pressione in un lato |
| **Temperatura**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Applicazioni**<br>Macchine agricole, Attrezzature agricole, Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Utensili idraulici, Costruzioni, Agricoltura, Autocarri e veicoli |

| Performance | METRIC |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 10 |
| Portata massima (l/min) | 46 |
| Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa) | 35 |
| Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa) | 28 |
| Pressione di scoppio - accoppiato (MPa) | 130 |
| Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa) | 110 |
| Forza di connessione (N) | 90 |
| Forza di disconnessione (N) | 35 |
| Versamento (ml) | 2,5 |

| Dimensioni | METRIC |
|---|---|
| Misura del raccordo (A) | 3/8" |
| Lunghezza complessiva M+F (mm) | 76,4 |
| Lunghezza (mm) | 38 |
| Diametro massimo (mm) | 19,9 |
| Peso (kg) | 0,06 |

## Prodotti correlati

| Codice prodotto | Tipologia | Nome prodotto |
|---|---|---|
| 812102010 | Femmina | F IRC38PC NPTF |

## Caps

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 815000045 | PLASTIC CAP M IRC38 RED |
| 815009045 | PLASTIC CAP M IRC38 GREY* |

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service