

Misura innesto 3/4"	Sistema di tenuta Funghetto
Intercambiabilità Innesti simili (serie IR-V)	Guarnizione FKM (VITON)
Sistema di connessione Tirare indietro la ghiera e spingere	Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio al carbonio	Trattamento Cr3
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza	Disconnessione in pressione No
Filettatura FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	Connessione con pressione residua No
Temperatura -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	Applicazioni Agricoltura, Industria

Performance	METRIC	Dimensioni	METRIC
Portata (l/min)	Da 50 a 150	Misura del raccordo (A)	3/4"
Portata massima (l/min)	148	Lunghezza complessiva M+F (mm)	106,5
Pressione di esercizio massima - accoppiato (Mpa)	25	Lunghezza (mm)	82
Pressione di esercizio - disaccoppiato (Mpa)	25	Diametro massimo (mm)	46,3
Pressione di scoppio - accoppiato (Mpa)	100	Peso (kg)	0,49
Pressione di scoppio - disaccoppiato (Mpa)	100		
Forza di connessione (N)	175		
Forza di disconnessione (N)	45		
Versamento (ml)	4,2		

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
820000023	Maschio	M IR34VFA BSP

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700734	SPARE KIT OR NBR+BK F IR34FA

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000006	PLASTIC PLUG F ISO-A/IR34 RED
815003016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 BLACK *
815002016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 BLUE *
815004016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 GREEN *
815009016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 GREY *
815005016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 WHITE *
815001016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 YELLOW *

*Prodotto disponibile su richiesta