

Misura innesto 3/4"	Sistema di tenuta Funghetto
Intercambiabilità Innesti simili (serie IR-V)	Guarnizione FKM (VITON)
Sistema di connessione Tirare indietro la ghiera e spingere	Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio al carbonio	Trattamento Cr3
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza	Disconnessione in pressione No
Filettatura FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	Connessione con pressione residua No
Temperatura -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	Applicazioni Agricoltura, Industria

Performance

	IMPERIAL
Portata (gpm)	Da 13,25 a 39,75
Portata massima (gpm)	39,22
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	3625
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	3625
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	14500
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	14500
Forza di connessione (lbf)	39,38
Forza di disconnessione (lbf)	10,13
Versamento (ml)	4,2

Dimensioni

	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	3/4"
Lunghezza complessiva M+F (in)	4,19
Lunghezza (in)	3,23
Diametro massimo (in)	1,82
Peso (lb)	1,07

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
820000123	Maschio	M IR34VFA VITON BSP

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700734	SPARE KIT OR NBR+BK F IR34FA

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000006	PLASTIC PLUG F ISO-A/IR34 RED
815003016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 BLACK**
815002016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 BLUE**
815004016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 GREEN**
815009016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 GREY**
815005016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 WHITE**
815001016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 YELLOW**

**Prodotto disponibile su richiesta