M FL4E 1/8 SAE EXT (UNJF)*

Codice articolo: **802404235** / **Maschio** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Stucchi®

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 1/8"
Guarnizione EPDM	**Intercambiabilità** ISO 16028
Sistema di connessione Spingere	**Sistema di disconnessione** Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio inossidabile (AISI 316L)	**Meccanismo di bloccaggio** Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza
Disconnessione in pressione No	**Filettatura** MALE THREAD SAE (ISO 11926-2 & SAE J514)
Connessione con pressione residua No	**Temperatura** -40 / +150 °C; -40 / +302 °F
Applicazioni Oil & Gas	

Performance	IMPERIAL
Portata massima (gpm)	1,59
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	5075
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	5075
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	20300
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	20300
Forza di connessione (lbf)	31,5
Forza di disconnessione (lbf)	6,75
Versamento (ml)	0,01

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	5/16-24UNJF
Lunghezza (in)	1,43
Diametro massimo (in)	0,73
Peso (lb)	0,07

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100021	PLASTIC CAP M FF18 RED
815101021	PLASTIC CAP M FF18 YELLOW**
815102021	PLASTIC CAP M FF 18 BLUE**
815103021	PLASTIC CAP M FF 18 BLACK**
815104021	PLASTIC CAP M FF 18 GREEN**
815105021	PLASTIC CAP M FF 18 WHITE**

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service