
F A9HDYZ BC6.5/6 1/2 NPT*

Codice articolo: **808301022** / **Femmina** / ***Prodotto disponibile su richiesta**



Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 3/8"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3
Intercambiabilità ISO 16028	**Sistema di connessione** Spingere
Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Connessione con pressione residua** Pressione nel lato femmina
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Fondazioni, Cartiere, Imballaggio, Conciario, Utensili idraulici, Centraline idrauliche, Altro, Costruzioni stradali, Movimentazione materiali, Movimento terra, Unità Coil Tubing, Impianti di perforazione, Demolizione, Attrezzature per macchine da costruzione, Ceramica, Costruzioni, Autocarri e veicoli, Oil & Gas

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	10
Portata massima (l/min)	46
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	35
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	35
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	100
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	100
Forza di connessione (N)	190
Forza di disconnessione (N)	30
Versamento (ml)	0,01

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	1/2"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	F+D-16
Lunghezza (mm)	69,8
Diametro massimo (mm)	32
Peso (kg)	0,31

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service